

# Прайс-лист ОКТАБРЬ 2015

<a href="#">IP камеры в уличных корпусах</a>	1
<a href="#">IP камеры для помещений</a>	2
<a href="#">IP поворотные камеры, IP регистраторы</a>	3
<a href="#">IP серверы Fly Cube</a>	4
<a href="#">AHD камеры в уличных корпусах</a>	5
<a href="#">AHD купольные камеры для помещений</a>	6
<a href="#">AHD корпусные / модульные камеры</a>	7
<a href="#">AHD поворотные камеры / AHD регистраторы</a>	8
<a href="#">HD-SDI камеры</a>	9
<a href="#">HD-SDI поворотные камеры, HD-SDI регистраторы</a>	10
<a href="#">Взрывозащищенные камеры IVEX</a>	11
<a href="#">Объективы</a>	12



IP-видеонаблюдение			
Купольные IP-камеры для помещений / Класс А			
MDC-N7090WDN-30		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь с ИК-подсветкой, 1/3" Progressive CMOS Double Scan PANASONIC, Расширенный динамический диапазон, Объектив APД, 2.8~12.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0Лк(ИК-вкл.), Аудио вх/вых 1/1, Встроенный микрофон, Тревожные вх/вых 1/1, Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30 м, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 610мА	360
MDC-N7090WDN-30A		MDC-N7090WDN-30 + Автофокус (Потребляемый ток 710мА)	396
MDC-N7090TDN-30		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь с ИК-подсветкой, 1/2.9" Progressive CMOS SONY, Объектив APД, 2.8~12.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0Лк(ИК-подсветка вкл), Аудио вх/вых 1/1, Встроенный микрофон, Тревожные вх/вых 1/1, Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30 м, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 560мА	274
MDC-N7290TDN-30		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь с ИК-подсветкой, 1/2.9" Progressive Scan CMOS SONY, Объектив APД, 2.8~12.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30 м, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 560мА	225
MDC-N7290TDN		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь, 1/2.9" Progressive Scan CMOS SONY, Объектив APД, 2.8~12.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.1Лк(Цвет), Убираемый ИК-фильтр, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 280мА	201
MDC-N7090FTN-30		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь с ИК-подсветкой, 1/2.9" Progressive Scan CMOS SONY, Объектив 3.6мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0Лк(ИК-подсветка вкл), Аудио вх/вых 1/1, Встроенный микрофон, Тревожные вх/вых 1/1, Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30 м, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 530мА	237
MDC-N7290FTN-24		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь с ИК-подсветкой, 1/2.9" Progressive Scan CMOS SONY, Объектив 3.6мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (24 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 25 м, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 460мА	193
MDC-N7090FDN		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь, 1/2.9" Progressive Scan CMOS SONY, Объектив 3.6мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.1Лк(Цвет), Аудио вх/вых 1/1, Встроенный микрофон, Тревожные вх/вых 1/1, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 250мА	217
MDC-N7290FDN		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь, 1/2.9" Progressive Scan CMOS SONY, Объектив 3.6мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.1Лк(Цвет), H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 250мА	169
Купольные IP-камеры для помещений / Класс В			
MDC-L7290VTD-30		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь с ИК-подсветкой, 1/2.7" Progressive Scan CMOS, 2.8~12.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30 м, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 580мА	152
MDC-L7290VTD		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь, 1/2.7" Progressive Scan CMOS, 2.8~12.0мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.2Лк(Цвет), Убираемый ИК-фильтр, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 300мА	128
MDC-L7290FTD-24		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь с ИК-подсветкой, 1/2.7" Progressive Scan CMOS, Объектив 3.6мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0Лк(ИК-подсветка вкл), Убираемый ИК-фильтр, ИК-подсветка (24 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 25 м, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 500мА	129
MDC-L7290F		Купольная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь, 1/2.7" Progressive Scan CMOS, Объектив 3.6мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.2Лк(Цвет), H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 250мА	111
Корпусные IP-камеры для помещений / Класс А			
MDC-i4030TDN		Корпусная 3.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь, 1/2.8" Progressive CMOS Double Scan, Расширенный динамический диапазон, Объектив C/CS, 2048x1536 (30 к/сек), 0.1Лк(Цвет), Аудио вх/вых 1/1, Тревожные вх/вых 1/1, Убираемый ИК-фильтр, WDR, Детектор лиц, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, USB 2.0, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 300мА	413
MDC-N4090WDN		Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь, 1/3" Progressive CMOS Double Scan PANASONIC, Расширенный динамический диапазон, Объектив C/CS, 1920x1080 (30 к/сек), 0.1Лк(Цвет), Аудио вх/вых 1/1, Тревожные вх/вых 1/1, Убираемый ИК-фильтр, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, USB 2.0, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 550мА	332
MDC-N4090TDN		Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь, 1/2.9" Progressive Scan CMOS SONY, Объектив C/CS, 1920x1080 (30 к/сек), 0.1Лк(Цвет), Аудио вх/вых 1/1, Тревожные вх/вых 1/1, Убираемый ИК-фильтр, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, USB 2.0, PoE, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 450мА	254
MDC-N3290FDN		Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в миниатюрном квадратном корпусе, 1/2.9" Progressive Scan CMOS SONY, 3.6мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.1Лк(Цвет), H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, USB 2.0, PoE (опционально), Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 250мА, Адаптер в комплекте	144
Корпусные IP-камеры для помещений / Класс В			
MDC-N4090		Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера, 1/2.9" Progressive CMOS SONY, 0.1Лк, Двухнаправленное аудио, Тревожные вх/вых 1/1, Объектив 3.6мм, 1920x1080 (30 к/сек), H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, USB 2.0, Встроенный микрофон, 12В DC, 220мА, Адаптер в комплекте	134
MDC-N4090W		Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера с Wi-Fi модулем, 1/2.9" Progressive CMOS SONY, 0.1Лк, Двухнаправленное аудио, Тревожные вх/вых 1/1, Объектив 3.6мм, 1920x1080 (30 к/сек), H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, USB 2.0, Встроенный микрофон, 12В DC, 220мА, Адаптер в комплекте	150
MDC-N4090-8		Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера с ИК-подсветкой, 1/2.9" Progressive CMOS SONY, 0.1Лк/0Лк (ИК вкл), Двухнаправленное аудио, Тревожные вх/вых 1/1, ИК-подсветка (8 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 10 м, Объектив 3.6мм, 1920x1080 (30 к/сек), H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, USB 2.0, Встроенный микрофон, 12В DC, 280мА, Адаптер в комплекте	140
MDC-N4090W-8		Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера с Wi-Fi модулем и ИК-подсветкой, 1/2.9" Progressive CMOS SONY, 0.1Лк/0Лк (ИК вкл), Двухнаправленное аудио, Тревожные вх/вых 1/1, ИК-подсветка (8 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 10 м, Объектив 3.6мм, 1920x1080 (30 к/сек), H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, USB 2.0, Встроенный микрофон, 12В DC, 280мА, Адаптер в комплекте	156
MDC-L3290F		Корпусная 2.0 мегапиксельная IP-камера День/Ночь в миниатюрном квадратном корпусе, 1/2.7" Progressive Scan CMOS, 3.6мм, 1920x1080 (30 к/сек), 0.2Лк(Цвет), H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, USB 2.0, PoE (опционально), Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 250мА, Адаптер в комплекте	107

\*1 у.е. = 1 доллару США по курсу ЦБ РФ

IP-видеонаблюдение			
Скоростные поворотные IP-камеры / Класс А			
MDS-N1091H		Скоростная поворотная IP-камера День/Ночь, 2.0 Megapixel 1/2.8" Progressive CMOS, 0.5Лк (Цвет)/0.1Лк (Ч/Б), Убираемый ИК-фильтр, Объектив APД, 5.1-51.0 мм, Оптическое увеличение 10x, 1920x1080, WDR, DNR, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, Audio 1/1, Тревожные вх/вых 1/1, Нагревательные элементы, рабочие температуры -40~+50, Уличный кожух, Кронштейн в комплекте, 24В AC, 55Вт	1361
MDS-N2091H		Скоростная поворотная IP-камера День/Ночь, 2.0 Megapixel 1/2.8" Progressive CMOS, 0.0005Лк, Убираемый ИК-фильтр, 4.45-89.0 мм, Оптическое увеличение 10x, 1920x1080, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, Audio 1/1, Тревожные вх/вых 4/1, Нагревательные элементы, рабочие температуры -40~+50, Уличный кожух, Кронштейн в комплекте, 24В AC, 55Вт	2179
MDS-N3091-2H		Скоростная поворотная IP-камера День/Ночь с ИК-подсветкой, 2.0 Megapixel 1/2.8" Progressive CMOS, 0.0001 Лк (DSS вкл) / 0Лк (ИК вкл), ИК-подсветка (2 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 120 м, Убираемый ИК-фильтр, Объектив APД, 4.3-129.0 мм, Оптическое увеличение 30x, 1920x1080, DNR, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 64 Гб, Audio 1/1, Тревожные вх/вых 1/1, Нагревательные элементы, рабочие температуры -40~+50, Уличный кожух, Кронштейн в комплекте, 24В AC, 60Вт, Адаптер в комплекте	2589
MDS-i109H		Скоростная поворотная IP-камера День/Ночь, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.001Лк (DSS вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив APД, 5.1-51.0 мм, Оптическое увеличение 10x, 1920x1080, WDR, DNR, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, Audio, Тревожные вх/вых 1/1, Нагревательные элементы, рабочие температуры -40~+50, Уличный кожух, 24В AC, 55Вт	1461
MDS-i109HB		Скоростная поворотная IP-камера День/Ночь, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.001Лк (DSS вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив APД, 5.1-51.0 мм, Оптическое увеличение 10x, 1920x1080, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, Audio 1/1, Тревожные вх/вых 1/1, Нагревательные элементы, рабочие температуры -40~+50, Уличный кожух, Кронштейн в комплекте, 24В AC, 55Вт, Адаптер в комплекте	1361
MDS-i209		Скоростная поворотная IP-камера День/Ночь, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.0005Лк (DSS вкл), Убираемый ИК-фильтр, 4.7-94.0 мм, Оптическое увеличение 20x, 1920x1080, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, Audio, Тревожные вх/вых 8/2, Нагревательные элементы, рабочие температуры -40~+50, Уличный кожух, Кронштейн в комплекте, 24В AC, 55Вт	2438
MDS-i209-2H		Скоростная поворотная IP-камера День/Ночь с ИК-подсветкой, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.5 Лк (Цвет) / 0Лк (ИК вкл), ИК-подсветка (2 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 100 м, Убираемый ИК-фильтр, Объектив APД, 4.7-94.0 мм, Оптическое увеличение 20x, 1920x1080, WDR, DNR, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, Audio 1/1, Тревожные вх/вых 8/2, Нагревательные элементы, рабочие температуры -40~+50, Уличный кожух, Дворник для объектива, Кронштейн в комплекте, 24В AC, 120Вт	3083
MDS-i309-2H		Скоростная поворотная IP-камера День/Ночь с ИК-подсветкой, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.0001 Лк (Цвет) / 0Лк (ИК вкл), ИК-подсветка (2 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 120 м, Убираемый ИК-фильтр, Объектив APД, 4.3-129.0 мм, Оптическое увеличение 30x, 1920x1080, DNR, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, Audio 1/1, Тревожные вх/вых 1/1, Нагревательные элементы, рабочие температуры -40~+50, Уличный кожух, Кронштейн в комплекте, 24В AC, 120Вт, Адаптер в комплекте	2638
MDS-i2091PT		Скоростная поворотная IP-камера День/Ночь, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.5 (Цвет), 0.002 Лк (DSS), Убираемый ИК-фильтр, Объектив APД, 4.7-94.0 мм, Оптическое увеличение 20x, 1920x1080, DNR, H.264/MJPEG, Onvif, MicroSD до 32 Гб, Audio 1/1, Тревожные вх/вых 8/2, Нагревательные элементы, рабочие температуры -40~+50, Уличный кожух, Дворник для объектива, 24В AC, 100Вт, Адаптер в комплекте	6356
IP серверы / Класс В			
MDR-ivs01		1 канал видео, 720x576 (25 к/сек), H.264/MJPEG, Двухнаправленное аудио, Тревожные вх/вых 1/1, RS-485/232, MicroSD до 32 Гб, DDNS/uPnP, 12В DC, 1 А	170
NVR / Класс А			
MDR-N8490		8 цифровых каналов, 200 к/сек (1920x1080), H.264, Видеоовых. 1 HDMI, 1 VGA (1920x1080), SPOT, Audio вх. 3 RCA, Audio вх. 1RCA, 2x10/100/1000 BaseT Ethernet, Пропускная способность 80 Mbps, Тревожные вх. 2, Тревожные вх. 1 (реле), HDD (опция) 2 внутренних (до 2*4ТБ), 12В DC, 3А	630
MDR-N16490		16 цифровых каналов, 400 к/сек (1920x1080), H.264, Видеоовых. 1 HDMI, 1 VGA (1920x1080), SPOT, Audio вх. 3 RCA, Audio вх. 1RCA, 2x10/100/1000 BaseT Ethernet, Пропускная способность 160 Mbps, Тревожные вх. 2, Тревожные вх. 1 (реле), HDD (опция) 2 внутренних (до 4*4ТБ), 12В DC, 3А	759
MDR-N8800		8 цифровых каналов, 200 к/сек (1920x1080), H.264, Видеоовых. 1 HDMI, 1 VGA (1920x1080), SPOT, Audio вх. 4 RCA, Audio вх. 1RCA, 2x10/100/1000 BaseT Ethernet, Пропускная способность 80 Mbps, Тревожные вх. 4+1 общий, Тревожные вх. 4, 2 реле, HDD (опция) 4 внутренних (до 2*4ТБ), 12В DC, 6А	961
MDR-N16800		16 цифровых каналов, 400 к/сек (1920x1080), H.264, Видеоовых. 1 HDMI, 1 VGA (1920x1080), SPOT, Audio вх. 4 RCA, Audio вх. 1RCA, 2x10/100/1000 BaseT Ethernet, Пропускная способность 160 Mbps, Тревожные вх. 4+1 общий, Тревожные вх. 4, 2 реле, HDD (опция) 4 внутренних (до 4*4ТБ), 12В DC, 6А	1078
NVR / Класс В			
MDR-i004E		4 цифровых канала, 100 к/сек (1920x1080), H.264, Видеоовых. 1 HDMI, 1 VGA (1920x1080), Audio вх. 4 x IP-кам., 4RCA, Audio вх. 1RCA, Тревожные вх. 4 x IP-кам., 4 (клем.), Тревожные вх. 1, 2x10/100/1000 BaseT Ethernet, Пропускная способность 40 Mbps, HDD (опция) 1 внутренний (2ТБ), 12В DC, 5А	413
MDR-i004EP		4 цифровых канала (PoE, 802.3af x 4), 100 к/сек (1920x1080), H.264, Видеоовых. 1 HDMI, 1 VGA (1920x1080), Audio 4 x IP-кам., 2x10/100/1000 BaseT Ethernet, Пропускная способность 10/4 Mbps, HDD (опция) 1 внутренний (до 4ТБ), 48В DC, 1.2А	204
MDR-i008EP		8 цифровых каналов (PoE, 802.3af x 8), 200 к/сек (1920x1080), H.264, Видеоовых. 1 HDMI, 1 VGA (1920x1080), Audio 8 x IP-кам., 2x10/100/1000 BaseT Ethernet, Пропускная способность 20/8 Mbps, HDD (опция) 1 внутренний (до 4ТБ), 48В DC, 2.0А	384
MDR-i008		8 цифровых каналов, 200 к/сек (720x576)/200 к/сек (1280x720)/192 к/сек (1920x1080), H.264, Видеоовых. 1 HDMI, 1 VGA (1920x1080), Audio вх. 8 x IP-кам., 4RCA (опционально 8RCA), Audio вх. 1RCA, Тревожные вх. 8 x IP-кам., 4 (клем.), Тревожные вх. 1, 2x10/100/1000 BaseT Ethernet, Пропускная способность 40 Mbps, HDD (опция) 3 внутренних, 1 внешний (до 4*3ТБ), 12В DC, 5А	673
MDR-i016		16 цифровых каналов, 400 к/сек (720x576)/400 к/сек (1280x720)/192 (1920x1080), H.264, Видеоовых. 1 HDMI, 1 VGA (1920x1080), Audio вх. 8 x IP-кам., 4RCA (опционально 16RCA), Audio вх. 1RCA, Тревожные вх. 16 x IP-кам., 4 (клем.), Тревожные вх. 1, 2x10/100/1000 BaseT Ethernet, Пропускная способность 40 Mbps, HDD (опция) 3 внутренних, 1 внешний (до 4*3ТБ), 12В DC, 5А	763
Аксессуары / Класс В			
MDC-iWA1		USB Wi-Fi антенна	45
MDC-PoE		Адаптер питания по кабелю Ethernet	31
Аксессуары / Класс А			
WB-320		Кронштейн настенный для купольных антивандальных IP-камер MDC-i8030TDN-28H	110
WB-100		Кронштейн настенный для купольных антивандальных IP-камер с вариофокальным объективом	89
WB-80		Кронштейн настенный для купольных антивандальных IP-камер с фиксированным объективом	89
PMA-101		Адаптер для крепления на столб WB-100, WB-80	83
PMA-100		Адаптер для крепления на столб MDS-i209	97
CMA-100		Адаптер для крепления на угол MDS-i209	110
WMB-101SW		Кронштейн настенный для купольных камер в пластиковых корпусах, цвет белый	13
WMB-101SB		Кронштейн настенный для купольных камер в пластиковых корпусах, цвет черный	13
WMB-80SW		Кронштейн настенный для купольных камер MDC-L7290FTD-24, MDC-N7290FTN-24, цвет белый	13
WMB-80SB		Кронштейн настенный для купольных камер MDC-L7290FTD-24, MDC-N7290FTN-24, цвет черный	13
MDS-APM		Адаптер для крепления на столб MDS-i2091PT	182
MDS-AWB		Адаптер для крепления на стену MDS-i2091PT	229
MDS-30EWB		Распределительная коробка для MDS-i309-2H, MDS-N3091-2H	171
MDS-20ECP		Потолочный кронштейн для MDS-N1091H, MDS-N2091H, MDS-i109HB	110
MDS-30PMA		Адаптер для крепления на столб MDS-N1091H, MDS-N2091H, MDS-N3091-2H, MDS-i109HB, MDS-i309-2H	92
MDS-30CMA		Адаптер для крепления на угол MDS-N1091H, MDS-N2091H, MDS-N3091-2H, MDS-i109HB, MDS-i309-2H	97
MDS-100EICB		Адаптер для крепления в подвесной потолок MDS-N1091H, MDS-i109HB	102

IP-видеонаблюдение			
Сетевые IP видеорегистраторы на базе профессионального ПО Fly Cube / Класс А			
MDR-iVC4-1		ОС на базе Linux 64 bit, 4 цифровых канала, 25 к/сек на канал (1920x1080), H.264, Двойной поток по сети, суммарный поток на запись 18 Мбит/с, Видеовых 1 монитор (HDMI (1920x1080)/VGA/DVI-D, Audio вх. 4 x IP-кам., Audio вых. 1, HDD - 1 внутренний (опция), 220В AC	664
MDR-iVC9-3		ОС на базе Linux 64 bit, 9 цифровых каналов, 25 к/сек на канал (1920x1080), H.264, Двойной поток по сети, суммарный поток на запись до 45 Мбит/с, Видеовых 2 монитора: HDMI (1920x1080)/VGA/ DVI-D, Audio вх. 9 x IP-кам., Audio вых. 1, HDD - 3 внутренних (опция), 220В AC	1037
MDR-iVC16-3		ОС на базе Linux 64 bit, 16 цифровых каналов, 25 к/сек на канал (1920x1080), H.264, Двойной поток по сети, суммарный поток на запись до 108 Мбит/с, Возможно добавление аналитик, Видеовых 2 монитора: HDMI (1920x1080)/VGA/ DVI-D, Audio вх. 16 x IP-кам., Audio вых. 1, HDD - 3 внутренних (опция), 220В AC	1576
MDR-iVC25-5		2U, ОС на базе Linux 64 bit, 25 цифровых канала с возможностью расширения до 40, 25 к/сек на канал (1920x1080), H.264, Двойной поток по сети, суммарный поток на запись до 180 Мбит/с, Видеовых 2 монитора (2x20 кам.): HDMI (1920x1080)/VGA/ DVI-D, Audio вх. 25 x IP-кам., Audio вых. 1, HDD - 5 внутренних (опция), 220В AC	2708
MDR-iVC36-8		2U, ОС на базе Linux 64 bit, 36 цифровых канала с возможностью расширения до 64, 25 к/сек на канал (1920x1080), H.264, Двойной поток по сети, суммарный поток на запись до 288 Мбит/с, Возможно добавление аналитик, Видеовых 2 монитора (2x20 кам.): HDMI (1920x1080)/VGA/ DVI-D, Audio вх./вых. 36 x IP-кам., Тревожные вх./вых. 36 x IP-кам., HDD - 8 внутренних (опция), 220В AC	4744
MDR-iVC64-12		2U, ОС на базе Linux 64 bit, 64 цифровых канала с возможностью расширения до 96, 25 к/сек на канал (1920x1080), H.264, Двойной поток по сети, суммарный поток на запись до 432 Мбит/с, Возможно добавление аналитик, Видеовых 2 монитора (2x20 кам.): HDMI (1920x1080)/VGA/ DVI-D, Audio вх. 64 x IP-кам., Audio вых. 1, HDD - 12 внутренних (опция), 220В AC	6423
MDR-iVC80-16		3U, ОС на базе Linux, 80 цифровых канала с возможностью расширения до 128, 25 к/сек на канал (1920x1080), H.264, Двойной поток по сети, суммарный поток на запись до 576 Мбит/с, Возможно добавление аналитик, Возможно добавление аналитик, Видеовых 2 монитора (2x20 кам.): HDMI (1920x1080)/VGA/ DVI-D., Audio вх. 80 x IP-кам., Audio вых. 1, HDD - 16 внутренних (опция), 220В AC	9154
MDR-iVC150-24		4U, ОС на базе Linux 64 bit, 150 цифровых канала с возможностью расширения до 192, 25 к/сек на канал (1920x1080), H.264, Двойной поток по сети, суммарный поток на запись до 864 Мбит/с, Видеовых 4 монитора (4x20 кам.): 2*HDMI (1920x1080)/2*DVI-D, Audio вх. 150 x IP-кам., Audio вых. 1, HDD - 24 внутренних (опция), 220В AC	12999
Сервер графической станции / Класс А			
MDR-iGS40/2		Сервер графической станции Fly Cube, поддерживает 2 монитора (по 20 каналов на каждый монитор). Предназначена для оперативной работы оператора видеонаблюдения.	1737
MDR-iGS80/4		Сервер графической станции Fly Cube, поддерживает 4 монитора (по 20 каналов на каждый монитор). Предназначена для оперативной работы оператора видеонаблюдения.	3425

Сетевые IP-видеорегистраторы на базе профессионального ПО Fly Cube	
<p>FLY CUBE – система мониторинга бизнеса, которая обеспечивает экономическую безопасность предприятия и предоставляет аналитическую информацию для принятия управленческих решений. Важно отметить, что эта система является единой точкой сбора и обработки информации о предприятии. Данные в нее поступают от систем учета и контроля, которые установлены на предприятии и которые интегрированы с ПО FLY CUBE.</p> <p><a href="http://www.flybiz.ru">www.flybiz.ru</a></p>	
Возможное добавление аналитик	
Агенты распознавания автомобильных номеров	
FDC LPR CIS	Модуль распознавания номеров Россия, Беларуси, Украины, Казахстана, Молдавия.
FDC LPR universal	Модуль распознавания всех доступных типов номеров.
Агенты анализа людей и объектов в кадре	
FDC People count	Модуль подсчета посетителей.
FDC Crowd control	Модуль подсчета количества людей в кадре или заданной области (длина очереди, количество людей у прилавка, пр.).
FDC Face capture	Модуль захвата лиц. Выделяет лицо из потока людей, делает скриншот и сохраняет в базу.
FDC Heat map	Модуль определения интенсивности движения в заданной зоне.
Универсальные видео агенты	
FDC SensorLine	Детектор запрещенного движения.
Hardware Integration Agents	
Программные модули, которые позволяют интегрировать в одну систему Fly Cube и стороннее оборудование. Позволяют получать информацию от стороннего оборудования. А также могут отправлять управляющие сигналы на исполнительные устройства.	
FDC Relay	Модуль интеграции с внешними устройствами через блок управления сухими контактами.
FDC Scanner	Модуль интеграции со сканерами штрих кодов.
FDC CSA	Модуль интеграции с электронной книгой жалоб. Позволяет в режиме реального времени отслеживать отзывы и удовлетворенность клиентов.
POS Agents	
Модуль контроля кассовых операций. Позволяют получать от кассовых серверов всю информацию о проводимых кассовых операциях, синхронизировать эти данные с видеопотоком, и проводить поиск по различным сценариям.	
FDC PoS	Функционал: система титрования; смарт-фреймы; поиск по чеку и событиям кассового сервера; «товары группы риска»; отчеты; система
Security Agents	
Программные модули интеграции с охранными системами и системами контроля доступа.	
FDC Satel	Модуль интеграции с системами Satel
FDC Bolid	Модуль интеграции с системами Bolid.
FDC RusGuard	Модуль интеграции с системами контроля доступа RusGuard.
ERP Agents	
Программные модули, которые позволяют интегрировать в одну систему ПО Fly Cube и ERP системы. Позволяют вести двусторонний обмен информацией между Fly Cube и ERP системами. Эти данные могут в дальнейшем быть использованы для формирования различных отчетов и графиков, поиска по архиву нужного события, принятия решений, пр.	
FDC 1C	Модуль интеграции с системой учета 1C 8.2.



AHD				
Купольные AHD Камеры Для Помещений / Класс А				
MDC-AH7290WDN-30		Купольная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS Double Scan, Расширенный динамический диапазон, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив APД, 2.8-12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 50м, WDR, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 550мА	216	
MDC-AH7290WDN-30A		Купольная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS Double Scan, Расширенный динамический диапазон, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / (720p), Объектив APД, 2.8-12.0мм, Автофокус, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 50м, WDR, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 620мА	242	
MDC-AH7290TDN-30		Купольная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/2.9" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив APД, 2.8-12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 50м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 500мА	149	↓
MDC-AH7290TDN-30A		Купольная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/2.9" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив APД, 2.8-12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 50м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 620мА	187	New
MDC-AH7290FTN-24		Купольная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/2.9" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив 3.6мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 40м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 430мА	111	↓
MDC-AH7290TDN		Купольная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/2.9" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив APД, 2.8-12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.1Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 120мА	128	↓
MDC-AH7290VDN		Купольная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/2.9" Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив APД, 2.8-12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.1Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 120мА	120	↓
MDC-AH7290FDN		Купольная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/2.9" Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив APД, 3.6мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.1Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 120мА	86	↓
MDC-AH7260TDN-30		Купольная камера для помещений, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив APД, 2.8-12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0Лк (ИК вкл), ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 50м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 300мА	142	↓
MDC-AH7260FTN-24		Купольная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив 3.6мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 30м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 300мА	104	↓
MDC-AH7260FTN-24E		Купольная камера для помещений, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив 3.6мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 30м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 260мА	96	↓
MDC-AH7260TDN		Купольная камера для помещений, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив APД, 2.8-12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 120мА	120	↓
MDC-AH7260VDN		Купольная камера для помещений, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив APД, 2.8-12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 120мА	112	↓
MDC-AH7260FDN		Купольная камера для помещений, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив APД, 3.6мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 120мА	78	↓
Купольные AHD Камеры Для Помещений / Класс В				
MDC-AH7290VTD-30		Купольная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив 2.8-12.0мм, S/N: более 40dB, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 40м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 350мА	90	↓
MDC-AH7290VTD-21S		Купольная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/2.7" High Sensitivity Sensor, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p), Объектив 2.8-12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (21 ИК-диод), Дальность ИК-подсветки 20м, BLC, AGC, DNR, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 300мА	66	New
MDC-AH7290FTD-24		Купольная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив 3.6мм, S/N: более 40dB, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 320мА	67	↓
MDC-AH7290FTD-24S		Купольная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/2.7" High Sensitivity Sensor, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p), Объектив 2.8мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (21 ИК-диод), Дальность ИК-подсветки 20м, BLC, AGC, DNR, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 300мА	44	New
MDC-AH7290FTD-24E		Купольная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив 3.6мм, S/N: более 40dB, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 25м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, Управление по коаксиальному кабелю, 320мА	63	↓
MDC-AH7260VTD-30		Купольная камера для помещений, 1.3 Megapixel 1/4" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив APД, 2.8-12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 40м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 350мА	72	↓
MDC-AH7260VTD-21S		Купольная камера для помещений, 1.3 Megapixel 1/4" High Sensitivity Sensor, Убираемый ИК-фильтр, AHD (720p), Объектив 2.8-12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (21 ИК-диод), Дальность ИК-подсветки 20м, BLC, AGC, DNR, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 300мА	48	New
MDC-AH7260FTD-24		Купольная камера для помещений, 1.3 Megapixel 1/4" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (720p) / CVBS (960H), 2.8мм, S/N: более 39dB, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 360мА	51	↓
MDC-AH7260FTD-24S		Купольная камера для помещений, 1.3 Megapixel 1/4" High Sensitivity Sensor, Убираемый ИК-фильтр, AHD (720p), 2.8мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (21 ИК-диод), Дальность ИК-подсветки 20м, BLC, AGC, DNR, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 300мА	28	New
MDC-AH7260FTD-24E		Купольная камера для помещений, 1.3 Megapixel 1/4" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив 3.6мм, S/N: более 39dB, День/Ночь, 0Лк(ИК вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 25м, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -10~+50, 12В DC, 320мА	47	↓
AHD Аксессуары / Класс А				
WB-100		Кронштейн настенный для купольных антивандальных AHD-камер с вариофокальным объективом	89	
WB-80		Кронштейн настенный для купольных антивандальных AHD-камер с фиксированным объективом	89	
PMA-101		Адаптер для крепления на стол WB-100, WB-80	83	
WMB-101SW		Кронштейн настенный для купольных камер в пластиковых корпусах с вариофокальным объективом, цвет белый	13	
WMB-101SB		Кронштейн настенный для купольных камер в пластиковых корпусах с вариофокальным объективом, цвет черный	13	
WMB-80SW		Кронштейн настенный для купольных камер MDC-AH7290FTN-24, MDC-AH7290FTD-24, MDC-AH7260FTD-24, цвет белый	13	
WMB-80SB		Кронштейн настенный для купольных камер MDC-AH7290FTN-24, MDC-AH7290FTD-24, MDC-AH7260FTD-24, цвет черный	13	
WMB-69SW		Кронштейн настенный для купольных камер в пластиковых корпусах с фиксированным объективом, цвет белый	11	
WMB-69SB		Кронштейн настенный для купольных камер в пластиковых корпусах с фиксированным объективом, цвет черный	11	
Аксессуары / Класс В				
MDC-OSD II		Плата управления экранным меню для модульных AHD камер	5	
MDC-OSD III		Джойстик для управления экранным меню для модульных AHD камер	6	

AHD			
Корпусные AHD Камеры Для Помещений / Класс А			
MDC-AH4290WDN		Корпусная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/2.9" Progressive High Sensitivity CMOS Double Scan, Расширенный динамический диапазон, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив C/CS, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.1Лк, WDR, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12B DC, 220mA	195
MDC-AH4290TDN		Корпусная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/2.9" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив C/CS, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.1Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12B DC, 200mA	131 ↓
MDC-AH4291TDN		Корпусная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/2.9" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив C/CS, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.1Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 24B AC / 12B DC	144 ↓
MDC-AH4292TDN		Корпусная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/2.9" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив C/CS, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.1Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 220B AC	151 ↓
MDC-AH4290CDN		Корпусная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/2.9" Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив C/CS, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12B DC, 120mA	113 ↓
MDC-AH4291CDN		Корпусная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/2.9" Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив C/CS, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 24B AC / 12B DC	126 ↓
MDC-AH4292CDN		Корпусная камера для помещений, 2.0 Megapixel 1/2.9" Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив C/CS, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 220B AC	133 ↓
MDC-AH4260TDN		Корпусная камера для помещений, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив C/CS, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12B DC, 120mA	113 ↓
MDC-AH4261TDN		Корпусная камера для помещений, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив C/CS, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 24B AC / 12B DC	126 ↓
MDC-AH4262TDN		Корпусная камера для помещений, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив C/CS, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 220B AC	133 ↓
MDC-AH4260CDN		Корпусная камера для помещений, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив C/CS, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12B DC, 120mA	105 ↓
MDC-AH4261CDN		Корпусная камера для помещений, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив C/CS, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 24B AC / 12B DC	118 ↓
MDC-AH4262CDN		Корпусная камера для помещений, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив C/CS, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 220B AC	126 ↓
Миниатюрные AHD Камеры Для Помещений / Класс А			
MDC-AH1290VDN		Миниатюрная камера для помещений в цилиндрическом влагозащищенном корпусе, 2.0 Megapixel 1/2.9" Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив 2.8-12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.1Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12B DC, 200mA	187
MDC-AH1290FDN		Миниатюрная камера для помещений в цилиндрическом корпусе, 2.0 Megapixel 1/2.9" Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив 3.6мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.1Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12B DC, 180mA	119
MDC-AH3290FDN		Миниатюрная камера для помещений в квадратном корпусе, 2.0 Megapixel 1/2.9" Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив 3.6мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.1Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12B DC, 180mA	88 ↓
Миниатюрные AHD Камеры Для Помещений / Класс В			
MDC-AH3260F		Миниатюрная камера для помещений в квадратном корпусе, 1.3 Megapixel 1/4" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив 3.6мм, S/N: более 39dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12B DC, 100mA	54 ↓
Модульные AHD Камеры / Класс А			
MDC-AH2290TDN		Модульная камера, 2.0 Megapixel 1/2.9" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив APD, 2.8-12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.1Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12B DC, 220mA	99 ↓
MDC-AH2290VDN		Модульная камера, 2.0 Megapixel 1/2.9" Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив APD, 2.8-12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.1Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12B DC, 200mA	91 ↓
MDC-AH2290FDN		Модульная камера, 2.0 Megapixel 1/2.8" Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив 3.6мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.1Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, Управление по коаксиальному кабелю, 12B DC, 180mA	70 ↓
MDC-AH2260TDN		Модульная камера, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив APD, 2.8-12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12B DC, 180mA	91 ↓
MDC-AH2260VDN		Модульная камера, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив APD, 2.8-12.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12B DC, 180mA	83
MDC-AH2260FDN		Модульная камера, 1.3 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив 3.6мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12B DC, 120mA	62 ↓
Модульные AHD Камеры / Класс В			
MDC-AH2290VTD		Модульная камера, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив 2.8-12.0мм, S/N: более 40dB, День/Ночь, 0.1Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12B DC, 100mA	66
MDC-AH2290FTD		Модульная камера, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (1080p) / CVBS (960H), Объектив 3.6мм, S/N: более 40dB, День/Ночь, 0.1Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12B DC, 100mA	52
MDC-AH2260VTD		Модульная камера, 1.3 Megapixel 1/4" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив APD, 2.8-12.0мм, S/N: более 39dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12B DC, 200mA	59
MDC-AH2260FTD		Модульная камера, 1.3 Megapixel 1/4" Progressive High Sensitivity CMOS, Убираемый ИК-фильтр, AHD (720p) / CVBS (960H), Объектив 3.6мм, S/N: более 39dB, День/Ночь, 0.2Лк, ATW, DSS, BLC, AGC, 3D-NR, D-WDR, De-Fog, OSD, Рабочие температуры -10~+50, 12B DC, 180mA	37 ↓
Аксессуары / Класс В			
MDC-OSD II		Плата управления экранным меню для модульных AHD камер	5
MDC-OSD III		Джойстик для управления экранным меню для модульных AHD камер	6

AHD			
AHD Скоростные поворотные камеры / Класс А			
MDS-1091		Скоростная поворотная AHD-камера День/Ночь, 2.0 Megapixel 1/2.8" Progressive CMOS, 0.001Лк (DSS вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив APД, 5.1~51.0 мм, Оптическое увеличение 10x, 1920x1080, WDR, DNR, Тревожные вх/вых 2/1, рабочие температуры 0~+50, 12 В DC / 24В AC, 31Вт	936
MDS-1091H		Скоростная поворотная AHD-камера День/Ночь, 2.0 Megapixel 1/2.8" Progressive CMOS, 0.5Лк (Цвет)/0.01Лк (Ч/Б), Убираемый ИК-фильтр, Объектив APД, 5.1~51.0 мм, Оптическое увеличение 10x, 1920x1080, WDR, DNR, Тревожные вх/вых 1/1, Нагревательные элементы, рабочие температуры -40~+50, Уличный кожух, Кронштейн в комплекте, 24В AC, 2.1А	1092
MDS-2091H		Скоростная поворотная AHD-камера День/Ночь, 2.0 Megapixel 1/2.8" Progressive CMOS, 0.0005Лк (DSS вкл), Убираемый ИК-фильтр, 4.45~89.0 мм, Оптическое увеличение 20x, 1920x1080, Тревожные вх/вых 4/1, Нагревательные элементы, рабочие температуры -40~+50, Уличный кожух, Кронштейн в комплекте, 24В AC, 22Вт	1626
MDS-3091H		Скоростная поворотная AHD-камера День/Ночь, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.001 Лк (Цвет), Убираемый ИК-фильтр, Объектив APД, 4.3~129.0 мм, Оптическое увеличение 30x, 1920x1080, WDR, DNR, Тревожные вх/вых 8/4, Нагревательные элементы, рабочие температуры -40~+50, Уличный кожух, Кронштейн в комплекте, 12В DC / 24В AC, 31Вт, Адаптер в комплекте	1790
MDS-3091-2H		Скоростная поворотная AHD-камера День/Ночь с ИК-подсветкой, 2.0 Megapixel 1/2.8" Progressive CMOS, 0.0001 Лк (Цвет) / 0Лк (ИК вкл), ИК-подсветка (2 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 150 м, Убираемый ИК-фильтр, Объектив APД, 4.3~129.0 мм, Оптическое увеличение 30x, 1920x1080, DNR, Тревожные вх/вых 4/1, Нагревательные элементы, рабочие температуры -40~+50, Уличный кожух, Кронштейн в комплекте, 24В AC, 2.5А, Адаптер в комплекте	2405
AHD Регистраторы / Класс А			
MDR-AH8900		Пентаплекс, 8 кан. видео AHD (1080р, 720р) / 960Н, 4 кан. аудио, 25 к/сек на канал (1920x1080), 25 к/сек на канал (1280x720), 25 к/сек на канал (944x576) Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Управление по коаксиальному кабелю, Сетевой клиент для iPhone, Android, 4 HDD внутренние, 12В DC	\$1 617
MDR-AH16900		Пентаплекс, 16 кан. видео AHD (1080р, 720р) / 960Н, 16 кан. аудио, 25 к/сек на канал (1920x1080), 25 к/сек на канал (1280x720), 25 к/сек на канал (944x576) Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Управление по коаксиальному кабелю, Сетевой клиент для iPhone, Android, 4 HDD внутренние, e-sata, 12В DC	\$1 998
AHD Регистраторы / Класс В			
MDR-AH4590E		Пентаплекс, 4 кан. видео AHD (1080р, 720р) / 960Н, 4 кан. аудио, 12.5 к/сек (1920x1080), 25 к/сек на канал (1280x720), 25 к/сек на канал (944x576) Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 usb, ИК-пульт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 1 HDD внутренние, 12В DC	187
MDR-AH4590		Пентаплекс, 4 кан. видео AHD (1080р, 720р) / 960Н, 4 кан. аудио, 12.5 к/сек (1920x1080), 25 к/сек на канал (1280x720), 25 к/сек на канал (944x576) Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 2 HDD внутренние, 12В DC	239
MDR-AH8590		Пентаплекс, 8 кан. видео AHD (1080р, 720р) / 960Н, 4 кан. аудио, 12.5 к/сек (1920x1080), 25 к/сек на канал (1280x720), 25 к/сек на канал (944x576) Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 2 HDD внутренние, 12В DC	363
MDR-AH16590		Пентаплекс, 16 кан. видео AHD (1080р, 720р) / 960Н, 4 кан. аудио, 12.5 к/сек (1920x1080), 25 к/сек на канал (1280x720), 25 к/сек на канал (944x576) Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 2 HDD внутренние, 12В DC	584
MDR-AH4690		Пентаплекс, 4 кан. видео AHD (1080р, 720р) / 960Н, 4 кан. аудио, 12.5 к/сек (1920x1080), 25 к/сек на канал (1280x720), 25 к/сек на канал (944x576) Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 1 HDD внутренние, e-sata, 12В DC	223
MDR-AH8690		Пентаплекс, 8 кан. видео AHD (1080р, 720р) / 960Н, 8 кан. аудио, 12.5 к/сек (1920x1080), 25 к/сек на канал (1280x720), 25 к/сек на канал (944x576) Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 1 HDD внутренние, e-sata, 12В DC	342
MDR-AH16690		Пентаплекс, 16 кан. видео AHD (1080р, 720р) / 960Н, 16 кан. аудио, 12.5 к/сек (1920x1080), 25 к/сек на канал (1280x720), 25 к/сек на канал (944x576) Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 2 HDD внутренние, 12В DC	630
MDR-AH4160		Пентаплекс, 4 кан. видео AHD (720р) / 960Н, 4 кан. аудио, 25 к/сек на канал (1280x720), 25 к/сек на канал (944x576) Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 2 HDD внутренние, e-sata, 12В DC	156
AHD Аксессуары / Класс А			
WTK-1200A		Пульт управления поворотными камерами, различные протоколы, RS-485/RS-422 (Tx3 порта, Rx1 порт), до 255 устройств, 3-х осевой джойстик	413
MDS-30EWB		Распределительная коробка для MDS-3091-2H	171
WM-10		Кронштейн настенный для MDS-1091	90
OH-10		Уличный кожух с настенным кронштейном для MDS-1091	130
MDS-20ECP		Потолочный кронштейн для MDS-1091H, MDS-2091H	110
CM-10		Потолочный кронштейн для MDS-1091	102
CM-30		Потолочный кронштейн для MDS-3091H	126
MDS-30PMA		Адаптер для крепления на столб MDS-1091H, MDS-2091H, MDS-3091-2H	92
PMA-10-30		Адаптер для крепления на столб MDS-1091 + WM-10 (или OH-10)	98
MDS-30CMA		Адаптер для крепления на угол MDS-1091H, MDS-2091H, MDS-3091-2H	97
CMB-10-30		Адаптер для крепления на угол MDS-1091 + WM-10 (или OH-10)	116
MDS-100EICB		Адаптер для крепления а подвесной потолок MDS-1091H	102
FM-10		Адаптер для крепления в подвесной потолок MDS-1091	70

\*1 у.е. = 1 доллару США по курсу ЦБ РФ

HD-SDI			
HD-SDI камеры в уличном корпусе / Класс А			
MDC-H6290VTD-35H		Корпусная камера в уличном кожухе с нагревателями, с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, Убираемый ИК-фильтр, 1920x1080, Видеовыходы: 1BNC, Аналоговый композитный, 1080p (30/25 к/сек SDI), Объектив APD, 6.0-50.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.1Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), ИК-подсветка (35 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 70м, AWB, BLC, AGC, DNR, OSD, Внешняя регулировка объектива, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, Кронштейн в комплекте, Управление по коаксиальному кабелю, 12В DC, 650mA	391
MDC-H6290VTD-36H		Корпусная камера в уличном кожухе с нагревателями, с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, Убираемый ИК-фильтр, 1920x1080, Видеовыходы: 1BNC, Аналоговый композитный, 1080p (30/25 к/сек SDI), Объектив APD, 3.5-16.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.1Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), ИК-подсветка (36 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 30м, AWB, BLC, AGC, DNR, OSD, Внешняя регулировка объектива, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, Кронштейн в комплекте, 12В DC, 650mA	298
MDC-H6290VTD-24H		Корпусная камера в уличном кожухе с нагревателями, с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, Убираемый ИК-фильтр, 1920x1080, Видеовыход аналоговый композитный, 1080p (30/25 к/сек SDI), Объектив APD, 3.5-16.0мм, S/N: более 50dB, День/Ночь, 0.1Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20м, AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, Корпус IP66, Рабочие температуры -40~+50, Кронштейн в комплекте, 12В DC, 530mA	224
MDC-H6290FTD-24		Корпусная камера в уличном кожухе, с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/2.7" Progressive CMOS, Убираемый ИК-фильтр, 1920x1080, 1080p (30/25 к/сек SDI), Объектив 3.7мм, S/N: более 40dB, День/Ночь, 0.1Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20м, AGC, AWB, BLC, DNR, Корпус IP66, Рабочие температуры -30~+50, Кронштейн в комплекте, 12В DC, 400mA	162
MDC-H6260FTD-24		Корпусная камера в уличном кожухе, с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 1.3 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, Убираемый ИК-фильтр, 1280x720, 720p (30/25 к/сек SDI), Объектив 4.3мм, S/N: более 40dB, День/Ночь, 0.1Лк(Цвет) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20м, AGC, AWB, BLC, DNR, Корпус IP66, Рабочие температуры -30~+50, Кронштейн в комплекте, 12В DC, 400mA	116
HD-SDI камеры в антивандальном куполе / Класс А			
MDC-H8290VTD-30H		Купольная антивандальная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.1Лк(Цвет) / 0Лк (ИК вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив APD, 2.8-12.0мм, 1920x1080, Видеовыход 1BNC аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 25м, Рабочие температуры -40~+50, 12В DC, 600mA	276
MDC-H9290FTD-24		Купольная антивандальная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.1Лк (Цвет) / 0Лк (ИКподсветка вкл.), ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20м, 1920x1080, Объектив 3.7 мм, Видеовыход 1BNC аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), Рабочие температуры -30~+50, 12В DC, 400mA	164
HD-SDI камеры для помещений / Класс А			
MDC-H7290VTD-30		Купольная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, ИК-подсветка (30 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 25м, 0.1Лк(Цвет) / 0Лк (ИК вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив APD, 2.8-12.0мм, 1920x1080, Видеовыход 1BNC аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, 12В DC, 300mA	196
MDC-H7290VTD		Купольная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.2(Цвет) / 0.02 (Ч/Б), Убираемый ИК-фильтр, Объектив APD, 2.8-12.0мм, 1920x1080, Видеовыход 1BNC аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, 12В DC, 180mA	173
MDC-H7290FTD-24		Миниатюрная купольная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, ИК-подсветка (24 ИК-диодов), Дальность ИК-подсветки 20м, 0.1Лк (Цвет) / 0Лк (ИК вкл), Убираемый ИК-фильтр, 1920x1080, Объектив 3.7 мм, Видеовыход 1BNC аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, 12В DC, 400mA	151
MDC-H7290F		Купольная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.2Лк (Цвет) / 0.02 (Ч/Б) / 0.01 (DSS), 1920x1080, Объектив 3.7 мм, Видеовыход 1BNC аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, 12В DC, 200mA	122
MDC-H7260F		Купольная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 1.3 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.2Лк (Цвет) / 0.02 (Ч/Б) / 0.01 (DSS), 1280x720, Объектив 3.7 мм, Видеовыход 1BNC аналоговый композитный, 720 p (30/25 к/сек SDI), AWB, BLC, AGC, WDR, OSD, 12В DC, 200mA	87
MDC-H4290CTD		Корпусная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.1Лк(Цвет) / 0.25 (Ч/Б), Убираемый ИК-фильтр, CS, 1920x1080, Видеовыходы: 2BNC, Аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, 12В DC, 200mA	165
MDC-H4260CTD		Корпусная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 1.3 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.1Лк, Убираемый ИК-фильтр, CS, 1280x720, Видеовыход 1BNC аналоговый композитный, 720 p (60/50 к/сек SDI), 12В DC, 200mA	122
MDC-H3290F		Корпусная камера с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTE-292M), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.2Лк(Цвет) / 0.02 (Ч/Б), Убираемый ИК-фильтр, CS, 1920x1080, Объектив 3.7 мм, Видеовыходы: 2BNC, Аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), AWB, BLC, AGC, DNR, DSS, WDR, OSD, 12В DC, 200mA	131
Аксессуары / Класс А			
WB-100		Настенный кронштейн для антивандальных уличных камер MDC-H8290VTD-30H	89
WMB-101SW		Кронштейн настенный для купольных камер в пластиковых корпусах с вариофокальным объективом, цвет белый	13
WMB-101SB		Кронштейн настенный для купольных камер в пластиковых корпусах с вариофокальным объективом, цвет черный	13
WMB-69SW		Кронштейн настенный для купольных камер в пластиковых корпусах с фиксированным объективом, цвет белый	11
WMB-69SB		Кронштейн настенный для купольных камер в пластиковых корпусах с фиксированным объективом, цвет черный	11

\*1 у.е. = 1 доллару США по курсу ЦБ РФ

HD-SDI			
HD-SDI скоростные поворотные камеры / Класс А			
MDS-H109		Скоростная поворотная HD-камера День/Ночь, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.001Лк (DSS вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив APD, 5.1~51.0 мм, Оптическое увеличение 10x, 1920x1080, Аудио, Тревожные вх/вых 1/1, Накладное потолочное крепление, Рабочие температуры 0~50°C, Уличный кожух, 12В AC, 1А	1129
MDS-H109A		Скоростная поворотная HD-камера День/Ночь, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.001Лк (DSS вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив APD, 5.1~51.0 мм, Оптическое увеличение 10x, 1920x1080, Аудио, Тревожные вх/вых 1/1, Врезное потолочное крепление, Рабочие температуры 0~50°C, Уличный кожух, 12В AC, 1А	1154
MDS-H109H		Скоростная поворотная HD-камера День/Ночь, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.001Лк (DSS вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив APD, 5.1~51.0 мм, Оптическое увеличение 10x, 1920x1080, Аудио, Тревожные вх/вых 1/1, Уличный корпус, Нагревательные элементы, Рабочие температуры -40~50°C, Уличный кожух, 24В AC, 1,6А	1308
MDS-H109HB		Скоростная поворотная камера в уличном кожухе с нагревательными элементами, с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTЕ-292М), 2.0 Megapixel 1/2.86" Progressive CMOS, 0.5 Лк (Цвет) / 0.1 Лк (Ч/Б) / 0.002 Лк (Цвет, DSS вкл) / 0.001 Лк (Ч/Б, DSS вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив APD, 5.1~51.0 мм, Оптическое увеличение 10x, Цифровое увеличение x10, 1920x1080, Видеовыход аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), сигнал/шум более 50dB, Аудио 1/1, Тревожные вх/вых 1/1, DNR, AGC, AWB, BLC, RS-485, Уличный корпус, Нагревательные элементы, Рабочие температуры -40~+50, 24В AC, 55Вт, Адаптер в комплекте	1189
MDS-H209		Скоростная поворотная камера в уличном кожухе с нагревательными элементами, с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTЕ-292М), 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.5 Лк (Цвет) / 0.1 Лк (Ч/Б) / 0.002 Лк (Цвет, DSS вкл) / 0.001 Лк (Ч/Б, DSS вкл), Убираемый ИК-фильтр, Объектив APD, 4.7~94.0 мм, Оптическое увеличение x20, Цифровое увеличение x10, 1920x1080, Видеовыход аналоговый композитный, 1080 p (30/25 к/сек SDI), сигнал/шум более 50dB, DNR, AGC, AWB, BLC, RS-485, Уличный корпус, Нагревательные элементы, Рабочие температуры -40~+50, 24В AC, 55Вт	2424
MDS-H209-2H		Скоростная поворотная камера День/Ночь с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTЕ-292М), ИК-подсветка, 2.0 Megapixel 1/3" Progressive CMOS, 0.5 Лк (Цвет) / 0 Лк (ИК вкл), ИК-подсветка (2 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 100 м, Убираемый ИК-фильтр, Объектив APD, 4.7~94.0 мм, Оптическое увеличение 20x, 1920x1080, H.264/MJPEG, Аудио, Тревожные вх/вых 8/2, Нагревательные элементы, Кронштейн в комплекте, Дворник для объектива, Рабочие температуры -40~+50, Уличный кожух, 24В AC, 120Вт	3091
MDS-H309-2H		Скоростная поворотная камера День/Ночь с изображением высокой четкости HD-SDI (SMPTЕ-292М), ИК-подсветка, 2.0 Megapixel 1/2.8" Progressive CMOS, 0.5 Лк (Цвет) / 0 Лк (ИК вкл), ИК-подсветка (2 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 120 м, Убираемый ИК-фильтр, Объектив APD, 4.3~129.0 мм, Оптическое увеличение 30x, 1920x1080, H.264/MJPEG, Тревожные вх/вых 4/1, Нагревательные элементы, Кронштейн в комплекте, Рабочие температуры -40~+50, Уличный кожух, 24В AC, 120Вт, Адаптер в комплекте	2629
HD-SDI			
HD-SDI регистраторы / Класс А			
MDR-H0004M		Пентаплекс, 4 кан. видео HD-SDI, 2 кан. аудио, 30 к/сек на канал (1920x1080), Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, Тревожных вх/вых 2/1(TTL),1(Relay), H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485/422, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, Blakberry, 1 HDD внутренний (до 3ТБ), 12В DC	802
MDR-H0008M		Пентаплекс, 8 кан. видео HD-SDI, 4 кан. аудио, 15 к/сек на канал (1920x1080), Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, Тревожных вх/вых 4/4(TTL),1(Relay), H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485/422, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, DVD/CD-RW опция, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, Blakberry, 2 HDD внутренние (до 6ТБ), 12В DC	1309
MDR-H0016M		Пентаплекс, 16 кан. видео HD-SDI, 4 кан. аудио, 15 к/сек на канал (1920x1080), Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, Тревожных вх/вых 4/4(TTL),1(Relay), H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485/422, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, DVD/CD-RW опция, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, Blakberry, 2 HDD внутренние (до 6ТБ), 12В DC	1737
MDR-H0004		Пентаплекс, 4 кан. видео HD-SDI, 4 кан. аудио, 30 к/сек на канал (1920x1080), Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, RS-232, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, DVD/CD-RW опция, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, Windows Mobile, Blakberry, 4 HDD внутренние (до 16ТБ), 220В AC	1136
MDR-H0008		Пентаплекс, 8 кан. видео HD-SDI, 8 кан. аудио, 30 к/сек на канал (1920x1080), Видеовыходы: 1BNC, 1HDMI, 1VGA, Тревожных вх/вых 8/2, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485/422, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, DVD/CD-RW опция, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, Blakberry, 4 HDD внутренние, e-sata, 220В AC	1884
MDR-H0016		Пентаплекс, 16 кан. видео HD-SDI, 16 кан. аудио, 30 к/сек на канал (1920x1080), Видеовыходы: 1BNC, 1HDMI, 1VGA, Тревожных вх/вых 16/2, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485/422, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, DVD/CD-RW опция, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, Blakberry, 4 HDD внутренние, e-sata, 220В AC	2419
Универсальные регистраторы HD-SDI + 960H / Класс А			
MDR-U4000		Пентаплекс, 4 кан. видео HD-SDI / 960H, 4 кан. аудио, 12.5 к/сек на канал (1920x1080), 25 к/сек на канал (944x576) Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, CVBS, H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 1 HDD внутренние, 12В DC	454
MDR-U8000		Пентаплекс, 8 кан. видео HD-SDI / 960H, 4 кан. аудио, 12.5 к/сек на канал (1920x1080), 25 к/сек на канал (944x576) Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, CVBS, H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 2 HDD внутренние, 12В DC	802
MDR-U16000		Пентаплекс, 16 кан. видео HD-SDI / 960H, 4 кан. аудио, 12.5 к/сек на канал (1920x1080), 25 к/сек на канал (944x576) Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, CVBS, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, DVD/CD-RW опция, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 2 HDD внутренние, 12В DC	1430
MDR-U4500		Пентаплекс, 4 кан. видео HD-SDI / 960H, 4 кан. аудио, 25 к/сек на канал (1920x1080), 25 к/сек на канал (944x576) Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, 1Spot, H.264, 10/100 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, Мышь, 2 USB, ИК-пульт, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 1 HDD внутренние, 12В DC	615
MDR-U8800		Пентаплекс, 8 кан. видео HD-SDI / 960H, 8 кан. аудио, 12.5 к/сек на канал (1920x1080), 25 к/сек на канал (944x576) Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, 1Spot, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, UTC, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, DVD/CD-RW опция, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 4 HDD внутренние, 12В DC	1563
MDR-U16800		Пентаплекс, 16 кан. видео HD-SDI / 960H, 16 кан. аудио, 12.5 к/сек на канал (1920x1080), 25 к/сек на канал (944x576) Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, 1Spot, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, UTC, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, DVD/CD-RW опция, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 4 HDD внутренние, 12В DC	1911
MDR-U16900		Пентаплекс, 16 кан. видео HD-SDI / AHD / 960H, 16 кан. аудио, 25 к/сек на канал (1920x1080), 25 к/сек на канал (944x576) Видеовыходы: 1HDMI, 1VGA, 1Spot, H.264, 10/100/1000 Mbit Ethernet, ПО центр. поста набл. (CMS), RS-485, UTC, Мышь, 4 USB, ИК-пульт, DVD/CD-RW опция, Встроенный WEB-сервер, Уведомления по e-mail, Dual stream, Сетевой клиент для iPhone, Android, 4 HDD внутренние, 12В DC	2258
HD-SDI аксессуары / Класс А			
S2100		Блок расширения e-sata на 4 HDD для серий MDR-H0016, MDR-H0008	818
WTX-1200A		Пульт управления регистраторами и/или поворотными камерами, различные протоколы, RS-485/RS-422 (Tx3 порта, Rx1 порт), до 255 устройств, 3-х осевой джойстик	413
MDA-HDTRX-01		Преобразователь HD-SDI - EX-SDI / EX-SDI - HD-SDI, Ретранслятор сигналов формата HD-SDI и EX-SDI	73
PMA-100		Адаптер для крепления на столб MDS-H209	97
CMA-100		Адаптер для крепления на угол MDS-H209	110
DSB-312		Адаптер для крепления на стену MDS-H109, MDS-H109H. Обязателен для герметичности камер.	117
CPA-312		Адаптер для крепления на потолок MDS-H109, MDS-H109H	139
MDS-30EWB		Коробка для MDS-H309-2H	171
MDS-20ECP		Потолочный кронштейн для MDS-H109HB	110
MDS-30PMA		Адаптер для крепления на столб MDS-H109HB, MDS-H309-2H	92
MDS-30CMA		Адаптер для крепления на угол MDS-H109HB, MDS-H309-2H	97
MDS-100EICB		Адаптер для крепления а подвесной потолок MDS-H109HB	102

<b>IVEX</b>			
<b>Взрывозащищенные видеокамеры / Класс А</b>			
<b>IVEX-PTZR-10</b>		Поворотная HD-SDI видеокамера во взрывозащищенном кожухе. Увеличение 20х, ИК-подсветка 100 м, нагревательные элементы, вентилятор, "дворник" для объектива, антиобледенение стекол.	26294
<b>IVEX-PTZR-20</b>		Поворотная SD видеокамера во взрывозащищенном кожухе. Увеличение 36х, ИК-подсветка 100 м, нагревательные элементы, вентилятор, "дворник" для объектива.	23305
<b>IVEX-PTZR-30</b>		Поворотная HD & IP видеокамера во взрывозащищенном кожухе. Увеличение 30х, ИК-подсветка 100 м, нагревательные элементы, вентилятор, "дворник" для объектива.	26838
<b>IVEX-PTZR-31</b>		Поворотный взрывозащищенный кожух для HD & IP видеокамеры. ИК-подсветка 100 м, нагревательные элементы, вентилятор, "дворник" для объектива.	23305
<b>IVEX-PTZ-10</b>		Поворотная HD-SDI видеокамера во взрывозащищенном кожухе. Увеличение 20х, "дворник" для объектива	21769
<b>IVEX-PTZ-20</b>		Поворотная SD видеокамера во взрывозащищенном кожухе. Увеличение 36х, "дворник" для объектива.	18779
<b>IVEX-PTZ-30</b>		Поворотная HD & IP видеокамера во взрывозащищенном кожухе. Увеличение 30х, "дворник" для объектива.	22313
<b>IVEX-PTZ-31</b>		Поворотный взрывозащищенный кожух для HD & IP видеокамеры. "дворник" для объектива.	19323
<b>IVEX-FZ-10</b>		HD-SDI видеокамера во взрывозащищенном кожухе. Увеличение 20х, "дворник" для объектива	6040
<b>IVEX-FZ-20</b>		SD видеокамера во взрывозащищенном кожухе. Увеличение 36х, "дворник" для объектива.	4545
<b>IVEX-FZ-30</b>		HD & IP видеокамера во взрывозащищенном кожухе. Увеличение 30х, "дворник" для объектива.	6720
<b>IVEX-FZ-31</b>		Взрывозащищенный кожух для HD & IP видеокамеры. "дворник" для объектива.	3458
<b>Аксессуары для взрывозащищенных видеокамер / Класс А</b>			
<b>IVEX-A-WLP</b>		Настенный кронштейн	853
<b>IVEX-A-WLF</b>		Настенный кронштейн	709
<b>IVEX-A-PD</b>		Крепление для установки на постамент	535
<b>IVEX-A-CO</b>		Угловой кронштейн	752

\*1 у.е. = 1 доллару США по курсу ЦБ РФ

<b>Объективы</b>			
<b>Мегапиксельные объективы / Класс А</b>			
<b>MDL-3080D-2.0M</b>		2 Мпикс, 1/2.7", 3.0-8.0 мм, F1.4-360, 91.5-40.5°, ИК-коррекция, DC, CS	45
<b>MDL-2811D-2.0M</b>		2 Мпикс, 1/2.7", 2.8-11.0 мм, F1.4-360, 95.0°-27.0°, ИК-коррекция, DD, CS	56
<b>MDL-0622D-2.0M</b>		2 Мпикс, 1/2.7", 6.0-22.0 мм, F1.4-360, 43.6-16.5°, ИК-коррекция, DC, CS	71
<b>MDL-0560D-2.0M</b>		2 Мпикс, 1/2.7", 5.0-60.0 мм, F1.6-360, 52.5°-4.6°, ИК-коррекция, DD, CS	144
<b>Объективы с автоматической диафрагмой (Direct Drive) / Класс В</b>			
<b>MDL-1634D</b>		1/3", 1.6-3.4 мм, F1.4-360, 172.2°-77.8°, DD, CS	66
<b>MDL-0550D</b>		1/3", 5.0-50.0 мм, F1.4-360, 49.4°-5.8°, DD, CS	73
<b>MDL-55825D</b>		1/3", 5.5-82.5 мм, F1.6-360, 48.5°-3.1°, DD, CS	102

\*1 у.е. = 1 доллару США по курсу ЦБ РФ